



# FILTRO EGF - H

## Características:

- Dispositivo que protege al quemador, medidor y a los elementos de ajuste de la instalación. Éste posee una fibra que retiene las partículas dispersadas y transportadas por el gas.
- Diseñado para gases no corrosivos entre ellos GN, GLP ó Aire.
- Mejora la combustión, lo que reduce el número de mantenimientos y aumenta la vida útil de los equipos.
- El filtro de 50 micrones pierde su función de protección cuando se exceda la capacidad del depósito o cuando la diferencia de presión es demasiado alta.
- Temperatura de operación desde -23°C hasta +60°C.
- Estándares de materiales: : Aluminio EN 1706 y cauchos EN 549.
- Conexiones NPT h de acuerdo a NTC 332.
- Conexión de prueba de presión : 1/4 NPT h.

## EGF - H6015



FOTO	REF.	CONEXIÓN	DN	DIMENSIONES EN mm			GARANTÍA
				Largo	Alto	Ancho	
	600002	1/2" NPT h	15	120	108	120	2 años

## EGF - H6020



FOTO	REF.	CONEXIÓN	DN	DIMENSIONES EN mm			GARANTÍA
				Largo	Alto	Ancho	
	600004	3/4" NPT h	20	120	108	120	2 años

\*Imágenes son ilustrativas y no tienen las medidas reales de la pieza.

## EGF - H6025



FOTO	REF.	CONEXIÓN	DN	DIMENSIONES EN mm			GARANTÍA
				Largo	Alto	Ancho	
	600005	1" NPT h	25	120	108	120	2 años

## EGF - H6032



FOTO	REF.	CONEXIÓN	DN	DIMENSIONES EN mm			GARANTÍA
				Largo	Alto	Ancho	
	600006	1-1/4" NPT h	32	160	88	140	2 años

## EGF - H6040



FOTO	REF.	CONEXIÓN	DN	DIMENSIONES EN mm			GARANTÍA
				Largo	Alto	Ancho	
	600008	1-1/2" NPT h	40	160	88	140	2 años

## EGF - H6050



FOTO	REF.	CONEXIÓN	DN	DIMENSIONES EN mm			GARANTÍA
				Largo	Alto	Ancho	
	600009	2" NPT h	50	160	110	140	2 años